



BILIGHT СЪС СЕРПЕНТИНА

GCVS (L) 100 44 20 B11
TSR



SAP код	305146/305147
Модел	BiLight 100 SE
Нетен обем	98 L
Височина	0.985 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.467 m
Номинална мощност	2000 W
Гаранция	5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	0:45 h:min
Енергиен клас	C
Диаметър	440 mm
Джоб за термосензор	не



Площ на серпентината	0.25 m ²
Обем на серпентината	1.2 L
Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *80-70°C	142 L/h
Максимална мощност на серпентината *80-70°C	5.8 kW



Широка гама елегантни електрически бойлери, осигуряващи топла вода от няколко източника едновременно. Създадени с грижа за природата и в унисон с корпоративната социална политика на TESI, бойлерите със серпентина, осигуряват топла вода чрез използването на алтернативен източник на енергия.

BiLight със топлообменник:

МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ

BILIGHT светлинна индикация

при захранване от електромержа:

- Червена - режим на загряване
- Синя - режим на готовност за употреба

ТЕРМОДЖОБ за температурен сензор

(за модели от 120 л и 150 л)

Ключ за включване / изключване

Гама: 50 л - 150 л

Бойлерите със стандартен топлообменник са идеално решение за инсталации с високотемпературни топлоизточници като:

- Пелетни котли
- Газови котли
- Котли на твърдо гориво

Инсталационна схема - Пелетен котел



Инсталационна схема - Котел на твърдо гориво

Инсталационна
схема - Газов котел