



BiLIGHT СЪС СЕРПЕНТИНА

GCVS (L) 80 44 20 B11 TSR



SAP код	305144 / 305145
Модел	BiLight 80 SE
Нетен обем	81 L
Височина	0.845 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.467 m
Номинална мощност	2000 W
Гаранция	5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	0:54 h:min
Енергиен клас	C
Диаметър	440 mm
Джоб за термосензор	не



Площ на серпентината	0.17 m ²
Обем на серпентината	0.9 L
Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *80-70°C	116 L/h
Максимална мощност на серпентината *80-70°C	4.7 kW



Широка гама елегантни електрически бойлери, осигуряващи топла вода от няколко източника едновременно. Създадени с грижа за природата и в унисон с корпоративната социална политика на TESI, бойлерите със серпентина, осигуряват топла вода чрез използването на алтернативен източник на енергия.

BiLight със топлообменник:

МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ

BILIGHT светлинна индикация

при захранване от електромержа:

- Червена - режим на загряване
- Синя - режим на готовност за употреба

ТЕРМОДЖОБ за температурен сензор

(за модели от 120 л и 150 л)

Ключ за включване / изключване

Гама: 50 л - 150 л

Бойлерите със стандартен топлообменник са идеално решение за инсталации с високотемпературни топлоизточници като:

- Пелетни котли
- Газови котли
- Котли на твърдо гориво

Инсталационна схема - Пелетен котел



Инсталационна схема - Котел на твърдо гориво

Инсталационна
схема - Газов котел