

# Električni kotlovi

integrисани, zidni



**eon**

[www.ekopandm.rs](http://www.ekopandm.rs)



algoritam za uštedu energije tiki rad pouzdane komponente modulacija i mali koraci izlazne snage ujednačeni rad grejača 3-brzinska pumpa sa deblokadom hronologija rada promena strane korisničkog panela alternativne rute za napojni kabl jednostavna upotreba mogućnost daljinskog upravljanja modeli snage 6 - 27kw

EON - nova serija električnih kotlova firme Ekopan DM, sinteza je novih tehnologija, visokokvalitetne opreme, pažljivog dizajna i koncentrisanih rešenja.

Tehnološkim inovacijama omogućen je tih i potpuno automatizovan rad. Napredni algoritam za modulaciju snage ekonomično angažuje električnu energiju i ujednačava radni vek grejača. Integrисана је trobrzinska cirkulaciona pumpa sa funkcijom deblokade i automatskim ispuštanjem vazduha iz radnog kola. Kako su pri procesu razvoja i proizvodnje poštovane norme i direktive EU celokupni uređaj je izuzetno pouzdan.

Ponuđeni su inovativni odgovori za dosad uočene probleme. Jednostavnim izmenama zadatih parametara uređaj je moguće prilagoditi različitim sistemima grejanja. Kompletna dijagnostika sa kodovima grešaka i hronologijom rada će, uz modularni dizajn elektronike, omogućiti povoljnije održavanje. Brzom demontažom prednjeg omotača unutrašnjost uređaja je pristupačna za eventualni rad instalatera i sevisera. Prednost ovog uređaja je mogućnost promene mesta korisničkog panela što olakšava izbor mesta montaže i praćenje rada uređaja.

Akcent je na funkcionalnosti i bezbednosti a uz sertifikovane komponente renomiranih svetskih proizvođača i visoke performanse, reč je o proizvodu koji odgovara potrebama i najzahtevnijih korisnika.

Za više informacija posetite: [www.ekopandm.rs](http://www.ekopandm.rs)

	B060	B090	B120	B160	B180	B240	B270
<b>Grejanje</b>							
Nominalna snaga	kW	6	9	12	16	18	24
Minimalna snaga	kW	1	1,5	2	2,6	2	2,6
Modulacija snage	#	6	6	6	6	9	9
Maksimalni pritisak	MPa				0,3 (3bar)		
Maks. temperatura	°C				85		
Zapremina	l		7			11	
Cirkulaciona pumpa	W				42 ~ 86		
Ekspansiona posuda	l		7			10	
Priklučak	DN				20 (G3/4")		
Ostalo					sigurnosni ventil; automatsko ispuštanje vazduha; ispušna slavina; manometar		
<b>Električne karakteristike</b>							
Napon	V	~ 230 V/400 V			3N~ 400 V		
	Hz				50		
Snaga	kW	6,1	9,1	12,1	16,1	18,1	24,1
Napojni kabl	mm <sup>2</sup>	5x2,5	5x4		5x6		5x10
<b>Dimenzije</b>							
Visina	mm				680		
Širina	mm		330			440	
Dubina	mm		240			270	
Težina	kg	29	29,5	30	31	36	37
<b>Boje</b>							
		siva metalik efekat		antracit metalik efekat		bela RAL 9010	